

RemmersFloor₃ QuickProtect

Industrie & Logistiek Decoratieve afwerking/- antislip R11

Toepassing

- Onbehandelde beton
- Belastingklasse: middelzwaar
- Binnen

Eigenschappen

- UV-stabiel
- Antislip R11
- Sneldrogend

Vorbereiding

Vorbereiding en/of het inspecteren van het project is Belangrijk zodat aan alle eisen en verwachtingen van De opdrachtgever kan worden voldaan.

Uitvoering

Aan alle aanwijzingen en randvoorwaarden moet worden voldaan welke staan vermeld in de betreffende Technische merkbladen, alsmede aan detailleringen invulling geven.

Systemopbouw – verbruiken zijn indicatief

Positie	Product(en)	Ca. verbruik per m ² / m ¹	
001	Ondergrond voorbereiden		
002	Gronderen met Remmers SQ-100	0,20 kg	
003	Kleeflaag Remmers QP Color	0,30 kg	
004	Vol en zat instrooien met Remmers Kwartzand 0.3/0.8	4,00 kg	
005	Sealen met Remmers QP Color	0,60 kg	

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen kunnen aan dit systeemblad geen rechten worden ontleend. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Wij leveren uitsluitend volgens deze voorwaarden. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze deze op aanvraag toe. Met de uitgave van dit systeemblad verliezen alle vorige hun hun geldigheid.