

RemmersFloor₅ QuickProtect

Winkels & Horeca Decoratieve afwerking

Toepassing

- Onbehandeld beton
- Belastingklasse: middelzwaar
- Binnen

Eigenschappen

- UV-stabiel
- Glans
- Sneldrogend

Vorbereiding

Vorbereiding en/of het inspecteren van het project is Belangrijk zodat aan alle eisen en verwachtingen van De opdrachtgever kan worden voldaan.

Uitvoering

Aan alle aanwijzingen en randvoorwaarden moet worden voldaan welke staan vermeld in de betreffende Technische merkbladen, alsmede aan detailleringen invulling geven.

Systemopbouw – verbruiken zijn indicatief

| Positie | Product(en) | Ca. verbruik per m ² / m ¹ | |
|---------|---|--|--|
| 001 | Ondergrond voorbereiden | | |
| 002 | Gronderen met Remmers SQ-100 | 0,20 kg | |
| 003 | Rollaag zat oprollen Remmers QP Color | 0,20 kg | |
| 004 | Remmers Ceramix 0.7 vol en zat instrooien | 4,00 kg | |
| 005 | Sealen met Remmers QP 100 (glans) | 0,60 kg | |

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen kunnen aan dit systeemblad geen rechten worden ontleend. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Wij leveren uitsluitend volgens deze voorwaarden. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze deze op aanvraag toe. Met de uitgave van dit systeemblad verliezen alle vorige hun hun geldigheid.