



Technisch merkblad
Artikelnummer 89895-89904

Ceramix 07

Ceramix 07 bestaat uit vuurgedroogd kwarts in speciale kleurcombinaties.

Producteigenschappen

Ceramix 07 bestaat uit vuurgedroogd kwarts in speciale kleurcombinaties.

Toepassing

Decoratief gekleurd kwarts voor het instrooien van o.a. Ceramix vloeren, leverbaar in 9 standaardkleuren. Voor o.a. showrooms, woonkamers, gangen, hallen, enz.

Systeemonderdelen Ceramix 03

Remmers Epoxy Flex Fill	art.nr. 9245
Remmers Ceramix 07	art.nr. 9895-9904
Remmers Epoxy Deco 500	art.nr. 9239
Remmers Arti Top M Plus	art.nr. 9231

Kleuren

Art.nr. 9895 lichtgrijs
Art.nr. 9896 zilvergrijs
Art.nr. 9897 blauw
Art.nr. 9898 groen
Art.nr. 9899 beige
Art.nr. 9900 rood
Art.nr. 9901 terra
Art.nr. 9902 roodbruin
Art.nr. 9903 antraciet
Art.nr. 9904 speciale kleur

Verwerking

De Remmes Ceramix 07 vol en zat instrooien in de nog niet afgebonden Remmers Epoxy Flex Fill. Na doorharding het overtollig materiaal verwijderen en fixeren met Remmers Epoxy Deco 500.

Technische gegevens

Vorm:	vast materiaal
Gradatie:	0,2-0,7 mm
Opmerking:	Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Opmerking

Daar we te maken hebben met natuurproducten, zand in verschillende gradaties, is het mogelijk dat, afhankelijk van de zandgroeve, er lichte verschillen optreden. Deze verschillen kunnen leiden tot verschil in oppervlaktestructuur, kleurverschil als gevolg van de wisseling van gradatie, ondanks dat hieraan zeer grote zorg wordt besteed. Dat betekent, wil men deze verschillen minimaliseren, er op aaneengesloten vlakken met materiaal van dezelfde charge gewerkt moet worden en dit materiaal bovendien bijzonder goed c.q. intensief gemixt moet worden. Verpakkingen met verschillende chargenummers niet op aaneengesloten vlakken verwerken. Verschil in oppervlaktestructuur als gevolg van gradatie c.q. korrelopbouw alsmede door verschil in verwerkingstechnieken valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking
25 kilo zakken.

Verbruik

Spaanlaag met Remmers Epoxy Flex Fill ca. 2,5 kg/m²
Instrooien met Remmers Ceramix 07 ca. 4- 5 kg/m²
Fixeren met Remmers Epoxy Deco 500 ca. 0,5 kg/m²
Sealen met Remmers Arti Top M-Plus maximaal 0,1 kg/m²

Opslag

Droog, onbeperkt.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVF). Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.



52810004989501