



Technisch merkblad
Artikelnummer 4405

Kwarts 01/03

Vuurgedroogd kwartzandmengsel



Droog opslaan

Toepassing

Als vulstof voor o.a. epoxy, kunstharsgebonden harsen, coatings en primers bij gebruik op vloeren.

Producteigenschappen

Speciale combinatie van gewassen, vuurgedroogde kwartzandsorten.

Verpakking, verbruik, opslag

Verpakking

Zakken 25 kilo

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing

Opslag

Droog opgeslagen onbeperkt

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Technische gegevens

Vorm:	zand
Kleur:	wit, geelachtig
Voluminieke massa:	2,65 gr/cm ³
Korrel:	ca. 0,1-0,3 mm

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.