

Technisch merkleblad  
Artikelnummer 6749

# Kwartszand 03/08

Vuurgedroogd mengsel van kwartszand



Droog opslaan

## Toepassing

Als vulstof voor schraaplagen en voor het instrooien van verse coatings ter verkrijging van antisliplagen.

## Producteigenschappen

Speciale combinatie van gewassen vuurgedroogd kwartszand.

## Verpakking, verbruik, opslag

### Verpakking

Zakken 25 kilo

### Verbruik

Afhankelijk van de toepassing

### Opslag

Droog opgeslagen onbeperkt houdbaar

## Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

## Technische gegevens

Vorm:	vast
Kleur:	wit-geelachtig
Dichtheid:	2,6 gr/cm <sup>3</sup> (korreldichtheid)
Korrel:	ca. 0,3-0,8 mm

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkleblad geen rechten worden ontleend.

**U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVVF). Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.**