

Technisch merkblad
 Artikelnummer 6305-6306

Sedimentvlokken

Vlokken in kleur voor decoratieve, instrooi kunststofvloeren



Droog
opslaan

Toepassing

Als instrooi materiaal voor het vol en zat instrooien van kunststofvloeren.

Kleuren

Kwartsiet art.nr. 6305
 Agaat art.nr. 6306

Speciale kleuren
 (op aanvraag) art.nr. 6329

Producteigenschappen

Speciaal gekleurde instrooivlokken, bestaande uit polyvinylacetaat, copolymeer als bindmiddel, vulstoffen, pigmenten en additieven.

Toepassing

Instrooi materiaal:

Gelijkmatig in de nog natte kunststof coating c.q. vloer instrooien.

Verpakking, verbruik, opslag

Verpakking

Doos 10 kilo

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing en de kleur van de coating c.q. kunststofvloer ca. 0,70 – 1,20 kg/m²

Opslag

Droog opgeslagen onbeperkt houdbaar.

Technische gegevens

Hoedanigheid:	platte vlokken
Volumieke massa:	2,0 – 2,5 gr/cm ³ (gebaseerd op de vlokken)
Schudmaat:	0,5 – 1,0 gr/cm ³

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend. **U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).** Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.



52810004630301